


Kap:	geen
Motor + wikkelbuis:	rechts



**Voeding:**

**400V / 20A traag, aparte groep per deur  
min. 5 x 2.5mm<sup>2</sup> bedrading**

<b>BPA</b>	Benodigde ruimte voor montage en demontage aandrijving	<b>HSD1</b>	Hoogte van de lateidichting (maat op aanvraag)	<b>S</b>	Lateihoogte min. 750, max. LDH +585
<b>BPS</b>	Benodigde ruimte voor montage en demontage zijdelingse afdekkap	<b>LDB</b>	Vrije doorrijbreedte	<b>SD</b>	Lateiafdichting
<b>DA</b>	Plafondafstand DE – LDH – S + Y2	<b>LDH</b>	Vrije doorrijhoogte	<b>UK</b>	Onderkant
<b>DE</b>	Plafondhoogte DA + LDH + S – Y2	<b>LH</b>	Looprailhoogte LDH + S – Y2 (min. LDH +Y1)	<b>US</b>	Onderste hindernis
<b>DH</b>	Plafondanker achter ET – 120	<b>MFR</b>	Vrije montage ruimte	<b>WH</b>	Assteun
<b>DM</b>	Plafondanker midden 960 (ET > 1250)	<b>OK</b>	Bovenkant	<b>Y1</b>	LDH <2500 = 440; LDH > 2500 = 495
<b>ET</b>	Minimale inschuifdiepte 2 x LDH – (LDH + S) + 1000 (min 1250)	<b>OS</b>	Bovenste hindernis	<b>Y2</b>	LDH <2500 = 310; LDH > 2500 = 255