


Spiraalroldeur RTS 4000 H 67

Kap: geen
Motor + wikkelbuis: links



Voeding:

400V / 20A traag, aparte groep per deur
min. 5 x 2.5mm² bedrading

BPA	Benodigde ruimte voor montage en demontage aandrijving
BPL	Benodigde ruimte voor montage en demontage steunlager
DA	Plafondafstand DE - LDH - S + Y2
DE	Plafondhoogte DA + LDH + S - Y2
DH	Plafondanker achter, ET - 120
DM	Plafondanker midden, 960 (ET > 1250)
ET	Minimale inschuifdiepte 2 x LDH - (LDH + S) + 1200, min. 1250

HSD1	Hoogte van de lateidichting (maat op aanvraag)
LDB	Vrije doorrijbreedte
LDH	Vrije doorrijhoogte
LH	Looprailhoogte LDH + S - Y2 (min. LDH + Y1)
MFR	Vrije montageruimte
OK	Bovenkant
OS	Bovenste hindernis
S	Lateihoogte min. 950, max. LDH + 735

SD	Lateiafdichting
STL	Zijdeellengte
UK	Onderkant
US	Onderste hindernis
WH	Assteun
Y1	LDH + S - 400 < 2500 = 640 LDH + S - 400 ≥ 2500 = 695
Y2	LDH + S - 400 < 2500 = 310 LDH + S - 400 ≥ 2500 = 255